

裸眼3D显示器规格书

类别	参数	10.1"	32"	43"	55"	65"	85"
面板	屏幕尺寸	10.1"	32"	43"	55"	65"	85"
	显示技术	支持无损伽马防眩光显示技术，呈现画布级逼真显示效果；（可选项）防眩光护眼显示					
	宽高比	9:16	9:16	9:16	9:16	9:16	9:16
	物理分辨率	1280 × 800	1920 × 1080	1920 × 1080	1920 × 1080 (可选配 3840 × 2160)	3840 × 2160	1920 × 1080 / 3840 × 2160
	刷新频率	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	亮度	≥680 nits	≥680 nits	≥680 nits	≥680 nits	≥680 nits	≥680 nits
	对比度	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
	色域	72% NTSC / 100% sRGB	72% NTSC / 100% sRGB	72% NTSC / 100% sRGB	72% NTSC / 100% sRGB	72% NTSC / 100% sRGB	72% NTSC / 100% sRGB
	可视角	178°（3D景深视角 60°）	178°（3D景深视角 60°）	178°（3D景深视角 60°）	178°（3D景深视角 60°）	178°（3D景深视角 60°）	178°（3D景深视角 60°）
	景深空间	200 mm	200 mm	200 mm	300 mm	300 mm	500 mm
	响应时间	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)
	表面处理	防眩光玻璃（Haze 25%）	防眩光玻璃（Haze 25%）	防眩光玻璃（Haze 25%）	防眩光玻璃（Haze 25%）	防眩光玻璃（Haze 25%）	防眩光玻璃（Haze 25%）
物理特性	边框颜色	黑色					
	显示尺寸（宽×高）	140 × 224 mm	376.3 × 669 mm	504.2 × 896.4 mm	644.3 × 1145.4 mm	806.4 × 1432.9 mm	1058.5 × 1881.7 mm
	机身材质	正面：金属窄边框；背面：金属背板					
	安装方式	桌面台座 / 壁挂（选配）	壁挂 / 落地支架（可选）	壁挂 / 落地支架（可选）	壁挂（VESA标准 400 × 200 mm） / 落地支架（可选）	壁挂（VESA标准 400 × 200 mm） / 落地支架（可选）	壁挂（VESA标准 400 × 200 mm） / 落地支架（可选）
环境	运行温度	0 °C – 25 °C					
	运行湿度	20% – 80% RH					
供电	电源输入	AC 100 – 240 V ~, 50/60 Hz					
	电源类型	内置电源（PSU）					
功耗	待机	≤2 W					
配件	标配	遥控器, 电源线, HDMI线, 用户手册（EIG, IG）					