

户外壁挂显示器规格书

类别	参数	43"	55"	65"	75"
面板	屏幕尺寸	43"	55"	65"	75"
	面板技术	ADS	IPS	IPS	IPS
	背光技术	Direct	Direct	Direct	Direct
	宽高比	16:9	16:9	16:9	16:9
	物理分辨率	1920 × 1080	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
	刷新频率	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	亮度	3000 nits	3000 nits	3000 nits	3000 nits
	对比度	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
	色域	98% sRGB	73% NTSC	68% NTSC	69% NTSC
	可视角	178° × 178°（水平/垂直）	178° × 178°（水平/垂直）	178° × 178°（水平/垂直）	178° × 178°（水平/垂直）
	响应时间	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)
	表面处理	防眩光/雾面磨砂（AGLR）	防眩光/雾面磨砂（AGLR）	防眩光玻璃（Haze 3%）	防眩光玻璃（Haze 3%）
	运行时间	24/7	24/7	24/7	24/7
接口	输入	HDMI, DP, DVI, VGA			
	输出	音频输出；外接扬声器（L/R, 8 W + 8 W）			
物理特性	边框颜色	黑色			
	边框宽度	18 mm（四边等宽）			
	整机尺寸（宽×高×厚）	979.9 × 568.3 × 95 mm	1248.6 × 719.4 × 95 mm	1466.5 × 843 × 95 mm	1687.7 × 967.4 × 95 mm
	整机重量	50 kg	65 kg	75 kg	85 kg
	壁挂架	标配			
关键特性	关键特性	支持自动输入切换、智能控制			
环境	运行温度（无阳光直射）	0 °C – 40 °C			
	运行温度（阳光直射）	0 °C – 30 °C（需开启制冷系统）			
	运行湿度	10% – 80% RH			
供电	电源输入	AC 100 – 240 V ~, 50/60 Hz			
	电源类型	内置电源（PSU）			
功耗	典型值	≤250 W	≤350 W	≤430 W	≤500 W
	关机	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W
音响	内置喇叭	5 W × 2			
语言	OSD语言	多语言（英文、中文等）			
配件	标配	遥控器, 电源线, HDMI线, 用户手册（EIG, IG）, IR接收器（环境光传感器）			