

户外落地式广告机A款规格书

类别	参数	43"	55"	65"	75"
面板	屏幕尺寸	43"	55"	65"	75"
	面板技术	ADS	IPS	IPS	IPS
	背光技术	Direct	Direct	Direct	Direct
	宽高比	16:9	16:9	16:9	16:9
	物理分辨率	1920 × 1080	3840 × 2160	3840 × 2160	3840 × 2160
	刷新频率	60 Hz	60 Hz	60 Hz	60 Hz
	亮度	3000 nits	3000 nits	3000 nits	3000 nits
	对比度	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
	色域	98% sRGB	73% NTSC	68% NTSC	69% NTSC
	可视角	178° × 178°（水平/垂直）	178° × 178°（水平/垂直）	178° × 178°（水平/垂直）	178° × 178°（水平/垂直）
	响应时间	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)
	表面处理	防眩光/雾面磨砂（AGLR）	防眩光/雾面磨砂（AGLR）	防眩光玻璃（Haze 3%）	防眩光玻璃（Haze 3%）
	运行时间	24/7	24/7	24/7	24/7
接口	输入	HDMI, USB × 2			
物理特性	机身颜色	黑色			
	整机尺寸（宽×高×厚）	729 × 1832 × 160 mm	880 × 2100 × 160 mm	1003 × 2320 × 160 mm	1127 × 2500 × 220 mm
	整机重量	130 kg	160 kg	200 kg	260 kg
关键特性	关键特性	支持系统深度定制			
环境	运行温度（无阳光直射）	0 °C – 40 °C			
	运行温度（阳光直射）	0 °C – 30 °C（户外场景建议配套散热制冷系统）			
	运行湿度	10% – 80% RH			
供电	电源输入	AC 100 – 240 V ~, 50/60 Hz			
	电源类型	内置电源（PSU）			
功耗	典型值	≤250 W	≤350 W	≤430 W	≤500 W
	关机	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W	≤0.5 W
音响	内置喇叭	5 W × 2			
语言	OSD语言	多语言（中文、英文等）			
配件	标配	遥控器, 电源线, HDMI线, 用户手册（EIG, IG）, IR接收器（环境光传感器）			