

户外落地式广告机B款规格书

类别	参数	43"	55"
面板	屏幕尺寸	43"	55"
	面板技术	ADS	IPS
	背光技术	Direct	Direct
	宽高比	16:9	16:9
	物理分辨率	1920 × 1080	3840 × 2160
	刷新频率	60 Hz	60 Hz
	亮度	3000 nits	3000 nits
	对比度	1200:1	1200:1
	色域	98% sRGB	73% NTSC
	可视角	178° × 178°（水平/垂直）	178° × 178°（水平/垂直）
	响应时间	8 ms (GtG)	8 ms (GtG)
	表面处理	防眩光/雾面磨砂（AGLR）	防眩光/雾面磨砂（AGLR）
	运行时间	24/7	24/7
接口	输入	HDMI, U	
物理特性	机身颜色	黑	
	整机尺寸（宽×高×厚）	533 × 1600 × 180 mm	801 × 1700 × 180 mm
	整机重量	100 kg	150 kg
关键特性	关键特性	支持系统	
环境	运行温度（无阳光直射）	0 °C –	
	运行温度（阳光直射）	0 °C – 30 °C（户外场景	
	运行湿度	10% – 8	

供电	电源输入	AC 100 – 240	
	电源类型	内置电源	
功耗	典型值	≤250 W	≤350 W
	关机	≤0.5 W	≤0.5 W
音响	内置喇叭	5 W	
语言	OSD语言	多语言（中文）	
配件	标配	遥控器, 电源线, HDMI线, 用户手册（中文）	

65"	75"
65"	75"
IPS	IPS
Direct	Direct
16:9	16:9
3840 × 2160	3840 × 2160
60 Hz	60 Hz
3000 nits	3000 nits
1200:1	1200:1
68% NTSC	69% NTSC
178° × 178° (水平/垂直)	178° × 178° (水平/垂直)
8 ms (GtG)	8 ms (GtG)
防眩光玻璃 (Haze 3%)	防眩光玻璃 (Haze 3%)
24/7	24/7
JSB × 2	
色	
924 × 1900 × 180 mm	1049 × 2122 × 200 mm
200 kg	260 kg
深度定制	
40 °C	
建议配套散热制冷系统)	
30% RH	

V ~, 50/60 Hz	
(PSU)	
≤430 W	≤500 W
≤0.5 W	≤0.5 W
× 2	
ㄗ、英文等)	
≡IG, IG) , IR接收器 (环境光传感器)	